

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure			

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Inspektion 3
(26)

11. November 1965

Öle für automatisches Getriebe TAUNOMATIC

Für das automatische Getriebe im Taunus 20M (Taunomatic) ist ein Hydraulic-Öl der Spezifikation M2C-33D vorgeschrieben. Dieses Öl können Sie von unserer Abteilung "Teile, Motoren und Zubehör" unter der Bestell-Nr 11-546 648 in 5 ltr-Dosen und unter der Bestell-Nr 11-546 649 in 1 ltr-Dosen bezogen werden.

Ausserdem entsprechen folgende Öle der Spezifikation M2C-33D und sind von uns für den Gebrauch im Taunomatic-Getriebe freigegeben:

Firma

Bezeichnung

Caltex Oil (Germany GmbH), Hannover
Deutsche Shell, Hamburg
Esso, Hamburg
Mobil Oil, Hamburg
Sun Oil Company

TL 4571/A Texamatic
S 6051
WSX 5489
Mobilfluid 210
Sunamatic 117

Wir weisen darauf hin, dass weitere Öle der Spezifikation M2C-33D von uns freigegeben sein müssen. Nicht freigegebene Öle dürfen auf keinen Fall in dem Taunomatic-Getriebe verwendet werden.